

KIT DE CARCASA INTERIOR / EXTERIOR IP65



KIT CARCASA PARA CÁMARA DOMO JVC C625U Y JVC C655U

JVC
PROFESSIONAL

PRESENTACIÓN GENERAL

Carcasa esférica para instalaciones de interior o exterior. Gracias a su diseño, permite que la cámara quede camuflada como si formara parte del sistema de iluminación normal, lo que facilita que la vigilancia sea discreta en un área determinada.

Esta carcasa de protección sirve para alojar la cámara IP Domo **JVC C625U** y **JVC C655U**. El grado de protección de la carcasa es IP65, es decir que protege la cámara tanto en exteriores como interiores contra la suciedad y la lluvia.


Para su uso en exteriores, la carcasa dispone de calefactor y de una protección externa contra el sol, lo que permite soportar temperaturas de 30 °C a - 20 °C. Para su instalación en el techo, en una pared, en una esquina o en un poste, son necesarios los siguientes accesorios.



Soporte de pared



Soporte de techo
(922 mm longitud)



Adaptador de
aluminio para esquina



Adaptador de
aluminio para poste

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General: Material zona superior: plástico negro (nylon con minerales añadidos).

Burbuja: plexiglás (PMMA) ahumado o transparente.

Alimentación: 230 V AC, consumo: 44 W

Condiciones ambientales: Exterior / Interior

Temperatura: -20°C a 30 °C

Código tarifa: HCJIP65T

HCJIP65A

Dimensiones: Altura total: 325 mm
(altura cuerpo superior: 213 mm)

Diámetro: 326 mm
(diámetro burbuja: 231 mm)

Estándar de protección: IP65: Protección contra la suciedad y contra chorros de agua a baja presión de todas las direcciones.

Para mayor información sobre estándares de protección IEC y NEMA, acceder a:
<http://www.ims.es/downloads/publicaciones.htm>.

INFORMATION & IMAGE MANAGEMENT SYSTEMS, S. /

Valencia, 279, 7ª planta
08009 Barcelona (España)
<http://www.ims.es>



Tel. (34) 93 272 33 00
Fax (34) 93 487 39 00
e-mail: info@ims.es