

KIT DE CARCASA INTERIOR/EXTERIOR IP54/IP66



KIT CARCASA PARA CÁMARA FIJA JVC C20U



PRESENTACIÓN GENERAL

Carcasa de protección interior y exterior hecha a medida para la cámara IP fija **JVC C20U**. Con una protección clasificada en IP66 para exteriores, esta carcasa protege la cámara contra la suciedad y las lluvias intensas. Para su uso en interiores, la carcasa tiene un grado de protección IP54, lo que significa que protege la cámara de contra el polvo y los goteos directos de agua desde todas las direcciones.

La carcasa tiene una temperatura interna controlada lo que permite que la cámara pueda estar operativa bajo temperaturas de +50°C a - 20°C. Para su instalación en el techo, en una pared, en una esquina o en un poste, son necesarios los siguientes accesorios:



Soporte de pared con rótula (285 mm longitud)



Soporte de pared con paso interno de cables y rótula



Soporte de techo con paso interno de cables



Adaptador de esquina para soportes de pared



Adaptador de poste para soportes de pared

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General:	Material del cuerpo: aluminio extrudido Soportes: acero inoxidable	Dimensiones:	Internas de uso: 84 x 140 x 360 mm Externas: 175 x 168 x 493 mm
Alimentación:	Entrada: 100-230 V AC, 50/60Hz, Salida: 12 V DC, 1A máx.	Estándares de protección:	Interior: IP54. Protección contra la suciedad y los rocíos de agua desde todas las direcciones Exterior: IP66. Protección contra la suciedad y los chorros de agua en todas direcciones.
Condiciones ambientales:	Exterior / Interior Temperatura: -20°C a +50 °C Con calefactor doble: hasta - 40 °C	Peso:	4,3 kg
Código tarifa:	CAR HEG37DO CAR HEG37K1		

Para mayor información sobre estándares de protección IEC y NEMA, acceder a:
<http://www.ims.es/esp/descargas/publicaciones.html>

INFORMATION & IMAGE MANAGEMENT SYSTEMS, S

Valencia, 279, 7ª planta
08009 Barcelona (España)
<http://www.ims.es>



Tel. (34) 93 272 33 0
Fax (34) 93 487 39 0
e-mail: info@ims.es