

## CÁMARA DE VÍDEO VIGILANCIA



## BL-C20 CE

**Panasonic**  
ideas for life

### PRESENTACIÓN GENERAL

La cámara de red IP **Panasonic BL-C20 CE** de tipo inalámbrica es ideal para monitorizar espacios interiores. Dispone de un zoom digital de 10x por lo que se puede tener una visión precisa de pequeños detalles de su domicilio o su negocio. Gracias al modo de visión nocturna, la **Panasonic BL-C20 CE** se ajusta automáticamente a condiciones de poca luminosidad.

#### Características principales:

- Zoom digital de 10x
- Instalación simple y fácil acceso a las cámaras. Dispone de una funcionalidad de instalación automática (UPnP) que realiza automáticamente la conexión de red
- Modo de visualización color de noche; dispone de ajuste automático que se dispara cuando la estancia queda sin suficiente luminosidad
- Modo de detección de movimiento; la cámara captura solamente las imágenes cuando se detecta movimiento en el ambiente

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Servidor

**Compresión de vídeo:** JPEG (3 niveles)

**Resolución de vídeo:** 640x480, 320x240 (por defecto), 160x120

**Velocidad** Máx. 7.5 ips. (640x480)

**de imagen:** Máx. 15 ips. (320x240 ó 160x120)

**Acceso máximo de usuarios:** 20

**Protocolos soportados** IPv4: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, TCP, UPnP, IPv6, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMP, POP3, NDP, NTP, IPsec.

**IPsec:** Encriptación, autenticación ESP. M transporte (sólo modo principal), modo túnel IKE.

#### Cámara

**Zoom:** 10 x zoom digital

**Sensor imagen:** Sensor CMOS de 1/4"-, 320.000 pixels.

**Balance de blancos:** Auto/Manual

**Iluminación:** 4-100.000 lx (10 – 100,000 lx en modo de visualización color de noche desactivado).

**Foco:** Fijo a 0,3 m (20") - infinito

**Ratio de calibración (F N°):** F 2.8

**Ángulo de visualización:** Eje horizontal 53°; Vertical 41°

**Exposición:** Auto

#### Terminal

**Interfaz:** 10Base-T/100Base-TX Ethernet RJ-45 conector x1

#### Requisitos del sistema para su PC

**Sistema operativo:** Windows 98SE, 2000, Me, XP

**Servidor web:** Internet Explorer 6.0 o posterior

#### General

**Dimensiones** 85 mm x 85 mm x 35.5 mm

**Indicador:** Potencia / Comunicación de red / funcionamiento cámara /enlace Ethernet

**Peso:** 165gr.

**Potencia** Adaptador AC: 9 V DC (120 V AC).  
Consumo: 1.7 W c.

**Temperatura:** funcionamiento: +5° a + 40°C

**Humedad:** 20 % - 80% (no condensada)

#### Wireless

**Red inalámbrica:** IEEE802.11b/g

**Rango frecuencia:** 2.412 – 2.462 GHz

**Canal:** 1 - 11